



POWERCAT
STORE



ASPERSORAS



PWC-20DS

HÍBRIDA (manual y eléctrica a batería).
Voltaje DC-12V. Batería 12AH, presurización 0.25-1.0 MPA, capacidad de 20 litros, incluye kit de empaques y boquillas, peso 8 kg.



3WF-3

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.7 hp, 43 cc, capacidad de 14 litros, 10 metros de altura, líquidos, polvos y granulados, peso 11 kg.



PWCDS-2625

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 lanzas de altura y 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 9.5 kg.



PWC-43525

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.

PARIHUELAS



PWC-S30-E2

Base tipo camilla, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de acero, peso 35 kg.



PWC-OS-328CZ

Base tipo estructura, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, sin válvula de alivio, sin bandas, ensamble directo, con sensor de aceite; bomba con pistones de cerámica, peso 35 kg.



PWC-OS-S30

Base tipo estructura, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, peso 37 kg.



PWC-65-C

Base tipo estructura con llantas y portamanguera, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica. (cod. emp. pwc-50), peso 55 kg.

PARIHUELAS

PWC-65C-K

KOHLER.

Base tipo estructura con llantas y portamanguera, motor KOHLER rh265 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica. (cod. emp. pwc-50), peso 55 kg.



PWC-65C-H

HONDA

Base tipo estructura con llantas y portamanguera, motor HONDA GP160 4 tiempos, 5.5 hp, 163 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica. (cod. emp. pwc-50), peso 55 kg.



PWC-OS-100T

Base con tanque de 100 litros, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye portamanguera, manguera de 30 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, llantas neumáticas, peso 65 kg.



EN ACCIÓN | **POWERCAT**



DESBROZADORAS **POWERCAT** STORE

PCBC26

Motor 2 tiempos, 1 hp, 25.4 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



PCBC33

Motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



PCBC43

Motor 2 tiempos, 2.9 hp, 43 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 9.5 kg.



PCBC52

Motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10.5 kg.



DESBROZADORAS



PCBC63

Motor 2 tiempos, 4.3 hp, 63 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 11.5 kg.



PCMF33

Multifuncional, motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33 cc, diámetro de corte 17". Incluye implementos para motosierra, cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 15 kg.



PCBC4-33

Motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 11.5 kg.



PCMF52

Multifuncional, motor 2 tiempos, 3 hp, 52 cc, diámetro de corte 17", incluye implementos para motosierra, cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 17 kg.



PWC-BACK-52

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 14 kg.

ORILLADORAS



PWC26

Motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, eje curvo, cabezal de 2 hilos, diámetro de corte 17", peso 6.2 kg.

GENERADORES



PWC1200

1 kw, motor 4 tiempos OHV, 2.5 hp, 85 cc, generador 800 w continuos, 1200 w pico, 20 kg, 120 v. Capacidad del tanque 10 litros, 5 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 23 kg.



PWC4000

3.6 kw, motor 4 tiempos OHV, 8 hp, 223 cc, generador 3600 w continuos, 4000 w pico, 50 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 18 litros, 8 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 56 kg.

GENERADORES



PWC6500E

5 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 5500 w continuos, 6500 w pico, 85 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 89 kg.



PWC7500E

6 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 6500 w continuos, 7500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 8 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 93 kg.



PWC9500E

7 kw, motor 4 tiempos OHV, 17 hp, 439 cc, generador 7500 w continuos, 9500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 99 kg.



PWC13000E

10 kw, motor 4 tiempos OHV, 26 hp, 740 cc, generador 11000 w continuos, 13000 w pico, 120 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 30 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 174 kg.



PWC10800E

8 kw, motor 4 tiempos OHV, 19 hp, 488 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 100 kg.



PWC10800DSE

8 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 220-380 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 104 kg.

MOTORES



PC168FB

Motor 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 196 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 19.04 mm, flecha horizontal, peso 16 kg.



PC170E

Motor 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 19.04 mm, flecha horizontal, peso 17 kg.



PC177E

Motor 4 tiempos OHV, 9 hp, 270 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 26 kg.



PC190F

Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 37 kg.



PC188F

Motor 4 tiempos OHV, 13 hp, 389 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 33 kg.



PC190FE

Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual y eléctrico alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 37 kg.



PC188FE

Motor 4 tiempos OHV, 13 hp, 389 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 35 kg.



PC190V

Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal cónica para generador PWC 6500-7500, peso 30 kg.

EN ACCIÓN |



PC2V80F

Motor 4 tiempos OHV, 26 hp, 680 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 55 kg.



PCWP33

Motor POWERCAT 2 tiempos OHV, 1.8 hp, 33 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 10m³/hr, peso 8 kg.



PCQGZ40A

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 2.5 hp, succión/descarga 1 1/2" x 1 1/2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 7 m³/hr, peso 12 kg.



PCWP20

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV 6.5/7.5 hp, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 30 m³/hr, peso 26 kg.



PCWP20-H

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 55 metros, caudal máximo 20 m³/hr, peso 27 kg.



PCWP30

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 6.5/7.5 hp, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, peso 30 kg.



PCWP40

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96 m³/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 43 kg.



PCQGZ25A

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 2.5 hp, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 10 metros, caudal máximo 5 m³/hr, peso 11 kg.



PCZB30

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 85 metros, caudal máximo 40.4 m³/hr, impulsor de caracol, peso 45 kg.

MOTOBOMBAS



PCCP20

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7 hp, 209 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 36 m³/hr, bomba para químicos de propileno, autocebante, peso 24 kg.



PCTP30

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 37 kg.

DESGRANADORAS DE MAÍZ



PWC-0010

Desgranadora de maíz manual de banco, Peso 6.2 kg.



PWC-1800-E

Motor POWERCAT de una fase, 2.2 hp, flujo máximo 9.12 lpm, presión máxima 1800 psi, voltaje 127v/60hz, 6 metros de manguera de alta presión, cubierta de acero inoxidable, pistola de alta presión, llantas de 8". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 40 kg.



PWC-0020

Desgranadora de maíz manual con base, Peso 6.2 kg.



PWC-2700

Motor Powercat Monofásico 2.5 hp, 1680 rpm, velocidad/presión máx. 2200/2800 psi, 1.8 Kw, flujo de velocidad 1.4 GPM/ 5.3 L/Min, 6 metros de manguera de alta presión, pistola pulverizadora de alta presión con hebilla de seguro, llantas de 8". Incluye 4 boquillas, peso 35 kg.

POWERCAT

HIDROLAVADORAS



PWC-3200-E

Motor POWERCAT trifásico, 4 hp, flujo máximo 9.5 lpm, presión máxima 3200 psi, voltaje 220v/60hz, 6 metros de manguera de alta presión, cubierta de acero inoxidable, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 35 kg.



PWC-3600-PA

Motor POWERCAT, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



PWC-3200-HA

HONDA

Motor HONDA GP200, 6.5 hp, 196 cc, presión máxima 3200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



PWC-3600-KA

KOHLER

Motor KOHLER, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



PWC-3200-PA

Motor POWERCAT, 6.5 hp, 196 cc, presión máxima 3200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 35 kg.



PWC-3600-HA

HONDA

Motor HONDA GP200, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



PWC-3200-KA

KOHLER

Motor KOHLER, 6.5 hp, 196 cc, presión máxima 3200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



PWC-4200-PA

Motor POWERCAT, 13 hp, 390 cc, presión máxima 4200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 60 kg.

HIDROLAVADORAS



PWC-4200-HA

HONDA

Motor HONDA GX390, 13 hp, 390 cc, presión máxima 4200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 60 kg.



PWC-4200-KA

KOHLER

Motor KOHLER, 14.5 hp, 423 cc, presión máxima 4200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 60 kg.

MOTOSIERRAS



PWC5216

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 16", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 8 kg.



PWC5218

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 18", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 8 kg.



PWC5220

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 20", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 9 kg.



PWB-26

Tipo manual, motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, peso 4.5 kg.



PWC-430

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.5 hp, 42.7 cc, peso 8.6 kg.



PWB-65

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 4.2 hp, 63.3 cc, peso 9.5 kg.

VIBRADORES



PWC-170F

Motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, chicote de 38 mm de 4 ó 6 metros, sistema de péndulo, 3600 rpm, sensor de aceite, doble placa para golpe, peso 44 kg.

CHICOTE



PWC-CH4M

Chicote de 4 metros para vibrador de concreto, peso 15 kg.

APISONADOR



PWJ04

Motor LONCIN, 4 hp, fuerza al impacto 10 kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45- 650 rpm, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



PWC-CH6M

Chicote de 6 metros para vibrador de concreto, peso 20 kg.

DISCOS DE CORTE



0052-009

Disco de corte Power Cat acero templado, dimensiones 255 x 25.4 x 80T, diámetro del disco de corte 255 mm, diámetro central 25 mm, 80 dientes.

POWERCAT



DL-1205-10-125LHF

Características:
1205dl, 10*1.25LHF, PESO 0.330 KG.



DL-2205-10-125LHF

Características:
2205dl, 10*1.25LHF, PESO 0.300 KG.



DL-2206-10-125LHF

Características:
2206dl, 10*1.25LHF, PESO 0.445 KG.



DL-1222-PW-C

Características:
1222dl, CON 3 PERILLAS, PESO 0.275 KG.




DL-2239-10-125LHF

Características:
2239dl, 10*1.25LHF, PESO 0.275 KG.



DL-1242-10-125LHF

Características:
1242dl, 10*1.25LHF PERILLA AMARILLA,
PESO 0.395 KG.



DL-3209

Características:
DL-3209-12X1.5F, (OEM-40-2),
PESO 0.635 KG.



DL-4209

Características:
DL-4209, 12X1.5F, BLANCO (OEM-46-2),
PESO 0.700 KG.



DL-2240-10-125LHF

Características:
2240dl, 10*1.25LHF (T45),
PESO 0.515 KG.



DL-1240-10-125LHF

Características:
1240dl, 10*1.25LHF (T35),
PESO 0.380 KG.



DL-2209-12-1.05F

Características:
2209,12X1.5 (EUROPEAS), (OEM-46-4),
PESO 0.630 KG.



DL-1231

Características:
1231 CON CAPERUZA INCLUIDA,
PESO 0.290 KG.



CAPERUZA-DL-1231

Características:
CAPERUZA, PESO 0.055 KG.



DL-1209

Características:
DL-1209, 10X1.0F, (OEM-25-2),
PESO 0.385 KG.



DL-1381-10-1.25F


Características:
DL-1381 10*1.25F, PESO 0.340 KG.



DL-1381-12-1.75F

Características:
DL-1381 12*1.75F, PESO 0.335 KG.

CABEZALES



DL-1372

Características:
DL-1372, LINEA REDONDA,
(OEM-C6-2), PESO 0.300 KG.



DL-1373

Características:
DL-1373, 10X1.0F, BLANCO,
(OEM-C26-2) PESO 0.480 KG.



DL-1381-10-1.25F

Características:
DL-1381 10*1.25F, PESO 0.340 KG.



DL-1381-12-1.75F

Características:
DL-1381 12*1.75F, PESO 0.335 KG.

LÍNEAS DE CORTE



PWC50719217

LÍNEA DE CORTE, .080 POR 15 M, LÍNEA
REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR
DE HILO 2 MM, PESO 0.054 KG.



PWC50719219

LÍNEA DE CORTE .105 POR 15 M LÍNEA
REDONDA, BLISTER, CALIDAD COMERCIAL,
GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 0.095 KG.



PWC50719218-1

LÍNEA DE CORTE .095 POR 15 M, LÍNEA
REDONDA, BOLSA O BLISTER ECONÓMICO,
CALIDAD COMERCIAL. GROSOR DE HILO 2.40



PWC50719221

LÍNEA DE CORTE .130 POR 15 M, LÍNEA
REDONDA, BLISTER, CALIDAD COMERCIAL,
GROSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 0.15 KG.



PWC50719219-1

LÍNEA DE CORTE .105 POR 15 M LÍNEA REDONDA,
BOLSA O BLISTER ECONÓMICO, CALIDAD
COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO
0.095 KG.



PWC50719240

LINEA DE CORTE .080 POR 125 M, LÍNEA
REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1
LB, GROSOR DE HILO 2 MM, PESO 0.45 KG.



PWC50719221-1

LÍNEA DE CORTE .130 POR 15 M, LÍNEA REDONDA,
BOLSA O BLISTER ECONÓMICO, CALIDAD
COMERCIAL, GOSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 0.15
KG.



PWC50719241

LINEA DE CORTE .095 POR 86 M , LÍNEA
REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1
LB, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 0.45 KG.



PWC50719218

LÍNEA DE CORTE .095 POR 15 M, LÍNEA
REDONDA, BLISTER, CALIDAD COMERCIAL.
GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 0.078 KG.



PWC50719242

LINEA DE CORTE .105 POR 71 M, LÍNEA
REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 1
LB, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 0.45

LÍNEAS DE CORTE



PWC50719244

LÍNEA DE CORTE .130 POR 45 M , LÍNEA REDONDA, BLISTER, CALIDAD COMERCIAL, 1 LB, GROSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 0.45 KG.



PWC50719517

LÍNEA DE CORTE .095 POR 432 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 2.25 KG.



PWC50719316

LÍNEA DE CORTE .080 POR 374 M , LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2 MM, PESO 1.35 KG.



PWC50719518

LÍNEA DE CORTE .105 POR 342 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL. 2.65 MM, PESO 1.35 KG.



PWC50719317

LÍNEA DE CORTE .095 POR 259 M , LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 1.35 KG.



PWC50720017

LÍNEA DE CORTE .095 POR 856 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL. 2.40 MM, PESO 4.47 KG.



PWC50719318

LÍNEA DE CORTE .105 POR 213 M , LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 1.35 KG



PWC50720018

LÍNEA DE CORTE .105 POR 710 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL. 2.65 MM, PESO 4.49 KG.



PWC50719320

LÍNEA DE CORTE .130 POR 137 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, CALIDAD COMERCIAL, 3 LB, GROSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 1.35 KG.



PWC50720019

LÍNEA DE CORTE .130 POR 228 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 2.24 KG.



PWC50720020

LÍNEA DE CORTE .130 POR 458 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 4.51 KG.



PWC130125C

LÍNEA DE CORTE .130 POR 125 M, LÍNEA CUADRADA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 1.25 KG.



PWC1205530

LÍNEA DE CORTE .120 POR 55 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 0.45 KG.



PWC130208C

LÍNEA DE CORTE .130 POR 209 M, LÍNEA CUADRADA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 2.09 KG.



PWC1205532

LÍNEA DE CORTE .120 POR 458 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 3.74 KG.



PWC1055533

LÍNEA DE CORTE .105 POR 476 M, LÍNEA RETORCIDA, CARRETE DE EMBALAJE, CALIDAD COMERCIAL, PESO 3.01 KG.

